

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI W592

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF® MB-78 EI i ALUPROF® MB-60E EI

Niniejszy certyfikat obejmuje:

- drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, z doświetlami bocznymi, z nadświetlem lub bez:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30, EI₂ 45, EI₂ 60 oraz EW 30 (tylko jednoskrzydłowe) wg PN-EN 13501-2+A1:2010 i/lub
 - o klasach dymoszczelności S_a, S_m wg PN-EN 13501-2+A1:2010 – w przypadku drzwi z progiem z uszczelnieniem uszczelkami przyłgowymi oraz drzwi bez progów z listwą opadającą.
- drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym z doświetlami bocznymi, z nadświetlem lub bez oraz drzwi bez progów z listwą opadającą:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 i/lub
 - o klasach dymoszczelności S_a, S_m wg PN-EN 13501-2+A1:2010.

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-60E EI, z funkcją dymoszczelności lub bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-78EI wynoszą:

H x S = 2500 mm x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych

H x S = 3006 mm x 1100 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych (ze skrzydłem z poprzeczką w przypadku wypełnienia nieprzeziernego lub mieszanego)

H x S = 2500 mm x 2500 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych

H x S = 3006 mm x 2184 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych (ze skrzydłem z poprzeczką w przypadku wypełnienia nieprzeziernego lub mieszanego)

Maksymalna wysokość drzwi rozwieranych przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-78EI z nadświetlem wynosi 4000 mm. Minimalna wysokość skrzydła kłapy (okna technicznego) wynosi 600 mm, a minimalna szerokość – 500 mm.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, przeciwpożarowych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynoszą:

H x S = 2475 mm x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych,

H x S = 2475 mm x 2580 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych, dymoszczelnych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynoszą:

H x S = 2250 mm x 1200 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych,

H x S = 2250 mm x 2400 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

